

Performans Beyanı

Nr. D400-01

1. Ürün Tip Tanımı: Su emme oranı $E_b > \%10$ olan, kuru preslenmiş seramik karolar
2. Kullanım Amacı: İç mekan duvar kaplama
3. Üretici: Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE
4. Yetkili Temsilci: Bulunmuyor
5. Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi Sistem 4

6. Performans Beyanı:

Temel Karakteristikler	Performans	Hamonize Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	EN 14411: 2016
Açığa çıkan tehlikeli maddeler		
- Kadmiyum	NPD	EN 14411: 2016
- Kurşun	NPD	EN 14411: 2016
Kırılma Dayanımı	> 600 N kalınlık $\geq 7,5$ mm için > 200 N kalınlık < 7,5mm için	EN 14411: 2016
Bağ dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 14411: 2016
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411: 2016
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411: 2016
Isı Şokuna dayanım	Geçer	EN 14411: 2016
Dayanıklılık :		
-İç mekan kullanım	Geçer	EN 14411: 2016

7. Birinci maddede tanımlanan ürün, 6. maddede beyan edilen performansa sahiptir.
Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 3. maddede verilen üreticiye aittir.
Üretci adına imzalayan:

Ahmet Ali DEVECİOĞLU – Fabrika Direktörü
İsim ve Görevi

BOZÜYÜK – 06.03.2018
Yer ve Tarih

İmza

