

## Performans Beyanı

Nr. D500-01

1. Ürün Tip Tanımı: Su emme oranı  $\%3 < E_b \leq \%6$  olan, kuru preslenmiş seramik karolar
2. Kullanım Amacı: İç mekan zemin ve duvar kaplama
3. Üretici: Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5  
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE
4. Yetkili Temsilci: Bulunmuyor
5. Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi Sistem 4

## 6. Performans Beyanı:

Temel Karakteristikler	Performans	Harmonize Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2016
Açığa çıkan tehlikeli maddeler		
- Kadmium	NPD	EN 14411: 2016
- Kurşun	NPD	EN 14411: 2016
Kırılma Dayanımı	> 1000 N kalınlık $\geq$ 7,5mm için > 600 N kalınlık < 7,5mm için	EN 14411: 2016
Kaymaya Direnç <sup>(1)</sup>	Teknik döküman ve Kataloğa bakınız CEN/TS 16165 testine göre	EN 14411: 2016
Hissedilebilir Yüzey	NPD	EN 14411: 2016
Bağ dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411: 2016
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411: 2016
Isı Şokuna dayanım	Geçer	EN 14411: 2016
Dayanıklılık :		
-İç mekan kullanım	Geçer	EN 14411: 2016

Not -1 Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

7. Birinci maddede tanımlanan ürün, 6. maddede beyan edilen performansa sahiptir.  
Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 3. maddede verilen üreticiye aittir.  
Üretici adına imzalayan:

Ahmet Ali DEVECİOĞLU – Fabrika Direktörü  
İsim ve Görevi

BOZÜYÜK – 06.03.2018  
Yer ve Tarih

İmza

